

桑名市民会館 照明機材リスト① 2025年6月更新

調光操作卓

丸茂電機製 プリティナ・メガ 総容量300KVA 負荷回路数168(制御回路数512×2=1,024) ※パッチアウト可能

・クロスフェーダ 1組(ムーブ、クロス操作選択可。ムーブによるタイム再生機能あり。パート機能なし。)

(サブマスタのCUEへの割付不可)

・プリセットフェーダ 80本×3段/240本×1段 選択式

・サブマスタフェーダ 30本×99ページ(チャンネルマスタ、フリーフェーダ、シーン・チェイス割付、±フラッシュ機能あり)

・シーン No.0.1~999.9

・チェイス 99ステップ×99チェイス(チェイスパネルによる操作及びサブマスタ割付再生可能)

・メモリー容量 シーン、チェイス、サブマスタ、チャンネルマスタ合わせて3,000シーン(チェイスは1ステップ=1シーン)

・記憶メディア JASC II 対応、SDカード ※FDD不可

第1~3サスペンションライト

フライダクト式 ミニC型コンセント 1回路容量30A×12回路 各3口

※直回路及びDMXなし

丸茂電機 LNC2-250 1Kw凸×12灯(1灯11.2kg) LNF2-120 1Kwフレネル×12台(1灯8.4kg)

フライダクト最大荷重250kg (常設灯体荷重合計235kg) 手引きカウンタウエイト

第1~3ボーダーライト

丸茂電機 BCQ-150W型ハロゲンボーダーライト 130W 1色18灯×4色(#W・#W・#72・#78)色枠6インチ

ミニC型コンセント 1回路容量30A×11回路(内8回路ボーダー切替式)3回路切替なし 各3口 ※直回路及びDMXなし

文字共吊・ボーダー下場ボタン最大荷重100Kg 1・3ボーダーは手引きカウンタウエイト 2ボーダー電動(スクリーン共吊)

アッパーホリゾントライト

丸茂電機 QCU5A-500W ハロゲンライト500W 1色15灯×4色(#71・#72・#63・#22)

ミニC型コンセント 1回路容量30A×8回路 切替なし

文字共吊・下場ボタンなし・予備枠及び他色なし(色サイズ272mm×236mm)

ローアホリゾントライト

丸茂電機 QCL5A-300W8L4C ハロゲンライト300W 1色16灯×4色(#72・#59・#22・#40)

予備枠及び他色なし(色サイズ243mm×243mm)

フロントサイドスポットライト

2FR(下手は調光室)

ウシオライティング SL PAR150 ZOOM(LED PAR)上下各4灯(クランプハンガー)6chMode(上手壁側よりアドレス459)

ミニC型コンセント 1回路容量30A×2回路 各2口 DMX OUT各1+平行1口(LED PARにて使用中)

1回路花道立下げ可能(ケーブルあり)・1回路3FRに立上げあり 各ミニC型×1口)

LED PARはプリティナ・メガにて制御可能

3FR

丸茂電機 LNC2-250 1Kw凸 上下各4台3色 上段・中段(ハンガー)下段(クランプハンガー)

ミニC型コンセント 1回路容量30A×6回路 各2口

シーリングライト

丸茂電機 LNC400 1.5Kw凸 20灯(ハンガー) 色枠10インチ(シート枠の貸出あり。色の貸出は要相談。)

C型コンセント 1回路容量30A×10回路 各2口

桑名市民会館 照明機材リスト② 2025年6月更新

ステージコンセント ※すべてC型コンセント 1回路容量30A		
FC 上下11回路	盆中FC 4回路(上下コンモ)	
花F 上下2回路(花道フット兼用)	花C 上下1回路(鳥屋口)	前FC 1回路(上下コンモ)
3階席バルコニーライト(ヘルメット・墜落制止用器具着用 要特別教育修了者)		
丸茂電機 LNC400 1.5Kw凸 上下各6灯(ハンガー)色枠10インチ(シート枠の貸出あり。色の貸出はありません。)		
丸茂電機 SPH-Ⅲ 500wPAR(N)上下各2灯(バンドア付)花道用 回路差し替えにて使用		
C型コンセント 1回路容量30A×3回路 各2口		
センターピンスポット(2階席後方)		
ウシオライティング XPS-2008SR 2KWクセノンピンスポット		
フットライト		
本フット 60W白熱球フットライト1色21灯×4色(#W・#W・#72・#78) ミニC型専用回路 1回路20A×4回路(下より回路取出し可)		
花道フット 60W白熱球フットライト1色22灯×2色(#W・#78)		
DMX入出力		
調光室(下手1FR)調光卓右側面 IN OUT 各1 平行2口		
下手大臣裏(操作盤下) IN OUT 各1 平行2口		
舞台下手奥照明特電盤 IN OUT 各2		
舞台上手中照明特電盤 IN OUT 各2		
天反ライト		
天反客席側センター E-Lite Tiny zoom7×3灯 16chMode(下手側より401)		
プリティナ・メガにて制御可能・電源及び信号線は天反後方より立ち下し		

ケーブル			
ミニC-ミニC	C-ミニC	C-C	変換
1m × 25	3m × 10	5m × 15	C-平 × 5
2m × 10	5m × 20	10m × 5	ミニC-平 × 5
3m × 20	2タコ × 15	20m × 3	
5m × 20	3タコ × 5	2タコ × 5	
10m × 10			
2タコ × 20			

色枠		
10インチ	金属	× 40枚
8インチ	金属	× 100枚
8インチ	紙	× 100枚
6インチ	金属	× 30枚
丸茂電機	紙	× 25枚
RIKURI用	金属	× 12枚
フット136×144mm		× 40枚

DMXケーブル	
30m	× 2
50m	× 2

桑名市民会館 照明機材リスト③ 2025年6月更新

器具名称	メーカー	型番	台数	備考	保管場所
1Kw凸 10.6kg	丸茂電機	LNC2-250	12	スタンド付	上下舞台奥
			10	ハンガー付×5、なし×5	舞台裏通路
1Kwフレネル 7.8kg(ハンガー無)	丸茂電機	LNf2-120	10	ハンガー無	〃
1Kwハイベックス 7.4kg(ハンガー無)	丸茂電機	LNH2-120H	10	ハンガー無	〃
500w凸 5kg(ハンガー無)	丸茂電機	LNC2-200	30	ハンガー無	〃
500wフレネル 3.9kg(ハンガー無)	丸茂電機	LNf2-95	22	ハンガー無	〃
1KwPAR(N) 5kg(ハンガー付)	丸茂電機	SPH-III	22	ハンガー付	〃
1KwPAR(M) 5kg(ハンガー付)	丸茂電機	SPH-III	20	ハンガー付	〃
500wPAR(N) 5kg(ハンガー付)	丸茂電機	SPH-III	20	ハンガー付	〃
500wPAR(M) 5kg(ハンガー付)	丸茂電機	SPH-III	20	ハンガー付	〃
RIKURI II 750w 36° 7.5kg	丸茂電機	ECR2-36C	10		ホリ裏
RIKURI II 750w 50° 7.5kg	丸茂電機	ECR2-50C	2		〃
交換用レンズチューブ 26°			12		〃
交換用レンズチューブ 19° 36°			各2		〃
カラーフィルタ保護用アダプタ			12	色枠6インチ	〃
ゴボホルダ(Aサイズ)/色枠			各12		〃
ガラスゴボホルダ			1		調光室
エフェクトスポットライト1Kw 10kg	丸茂電機	EPD3	6		〃
ディスクマシン 6.7kg	丸茂電機	VSD3	4		〃
雲、荒雲、雪、ぼたん雪、雨、滝、波、小波、水玉、炎			各4		〃
ダブルマシン 3.5kg	丸茂電機	NCD3	4		〃
2連スライドキャリア 4.8kg	丸茂電機	MCCD-2	4		〃
スライドキャリア用パターンホルダ	丸茂電機	EPC2-P4	4		〃
マシン操作ボックス 1.7kg	丸茂電機	MCBX-ED3	6	DMX制御可能	〃
先玉4・6・8・10・12 5kg	丸茂電機	SDD3	各4		〃
波マシン 1Kw 10kg	丸茂電機	NAE	3		〃
ミラーボール 600mm(2尺玉)			1		〃
ミラーボール 450mm(1.5尺玉)			1		〃
ミラーボール 400×250mm(置)			1		〃
2段スタンド	丸茂電機	ST2	12		上下舞台奥
3段スタンド(キャスター付ハイスタ)	丸茂電機	ST3C-9	10		ホリ裏
2段アルミスタンド(折脚)	丸茂電機	SK2-K	6		ホリ裏
ベース	丸茂電機	SHB-10	8		ホリ裏
小丸ベース	丸茂電機		13		ホリ裏
ハンガー 0.6kg	丸茂電機	HAS2	22		ホリ裏
ロングハンガー(ポーハン)	丸茂電機	HAL	10	ハンガー付	ホリ裏
三連アーム	丸茂電機	ATM	16		ホリ裏
バンドア 8インチ	丸茂電機		10		ホリ裏
ランプピン 1Kw	USHIO	UHP-1000	2		調光室
シュートタワー(約4m~6mまで)			1	ヘルメット 落下制止用器具着用	舞台上手奥
シュート棒(介錯棒)			3	3段	〃